

 Plásticos	GESTION OPERATIVA	Código FTE-GOP-021
	FICHA TECNICA	Versión 00
	Dispenser de Agua Fría y Caliente	Fecha. 11/03/2021
	Midea YL1632S	Pág. 2 de 6

Tabla de Contenido

1.	DESCRIPCIÓN GENERAL	3
2.	DIMENSIONES GENERALES	4
3.	DESTINO DEL INSUMO	4
4.	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	4
5.	APTITUD PARA PRODUCTO ALIMENTICIO	4
6.	CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS.....	4
7.	EMBALAJE	5
8.	IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD	5
9.	ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN.....	6
10.	INFORMACIÓN AMBIENTAL	6
11.	RECOMENDACIONES DE USO.....	6

 Plásticos	GESTION OPERATIVA	Código FTE-GOP-021
	FICHA TECNICA	Versión 00
	Dispenser de Agua Fría y Caliente	Fecha. 11/03/2021
	Midea YL1632S	Pág. 3 de 6

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

- **Colores:** Gris, Blanco.
- **Gabinete:** De alto brillo, fabricados en ABS de alto impacto.
- **Botones:** Posee un botón para agua fría, botón de agua del ambiente y botón de agua caliente.
- **Bandeja de goteo:** Fabricadas en ABS de alto impacto, extraíbles y con rejilla para evitar las salpicaduras.
- **Tanque de agua fría:** Fabricados en acero inoxidable, con aislamiento térmico externo y extraíble de poliestireno expandido y termostato de agua fría regulable.
- **Unidad refrigeradora:** Se encuentra herméticamente cerrado, sin necesidad de lubricación.
- **Tanque de agua caliente:** Fabricados en acero inoxidable, con resistencia interna de alta eficiencia. Posee interruptor de encendido y apagado.
- **Termostato de agua caliente:** La temperatura del agua se controla en forma automática alrededor de los 85°C. Posee interruptor de encendido y apagado de fácil acceso.
- **Partes eléctricas:** Alimentación: 220V-240V. Frecuencia: 50/60Hz. Potencia Total: 520W. Potencia de Calentamiento: 420W
- **Tipo de refrigerante:** R134a
- **Información Técnica:**
 - **Agua fría:**
 - **Capacidad (L/hr):** 2
 - **Volumen del tanque (L):** 3.6
 - **Temperatura (°C):** Menor o igual a 10
 - **Agua caliente:**
 - **Capacidad (L/hr):** 4
 - **Volumen del tanque (L):** 1.02
 - **Temperatura (°C):** Mayor o igual a 85

 Plásticos	GESTION OPERATIVA	Código FTE-GOP-021
	FICHA TECNICA	Versión 00
	Dispenser de Agua Fría y Caliente Midea YL1632S	Fecha. 11/03/2021
		Pág. 4 de 6

2. DIMENSIONES GENERALES

Las dimensiones generales son:

- **Alto (mm):** 928
- **Ancho (mm):** 310
- **Profundidad (mm):** 320
- **Peso (Kg):** 11.1

3. DESTINO DEL INSUMO

Dispenser de agua para enfriar y calentar agua potable envasada en botellones de 10, 12 y 20 litros.

4. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Carcaza plástica de alto impacto. Posee botón de agua caliente con seguridad para niños.



5. APTITUD PARA PRODUCTO ALIMENTICIO

Todas las materias primas utilizadas están reglamentadas en el Código Alimentario Argentino para materiales plásticos.

6. CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

El material no debe transmitir olores, ni sabores extraños al producto, de acuerdo a lo reglamentado sobre Cesión de Código Alimentario Argentino.

	GESTION OPERATIVA	Código FTE-GOP-021
	FICHA TECNICA	Versión 00
	Dispenser de Agua Fría y Caliente Midea YL1632S	Fecha. 11/03/2021
		Pág. 5 de 6

7. EMBALAJE

Los equipos se embolsan, y se colocan dentro de una caja de cartón.

Las dimensiones externas y el peso con embalaje son:

- **Alto (mm):** 985
- **Ancho (mm):** 335
- **Profundidad (mm):** 370
- **Peso (Kgr):** 12.7

Cada unidad incluye manual de usuario.



8. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

- Los equipos poseen una placa externa que indica modelo y número de serie, para poder realizar la identificación y la trazabilidad de los mismos.

Marca Comercial: SP Voltaje: 220-240V~ Frecuencia: 50/60Hz Potencia Total: 520W Potencia de Calentamiento: 420W Corriente de Refrigeración: 1,0A Clase: 1 Refrigerante: R134a, 25g País de Origen: CHINA Clase Climática: T Grado IPX 0 Capacidad Máxima: 20Lts de agua	N° Serial: 2012000151 Modelo: YL1632S Importador Exclusivo: SP Plásticos SRL José Melian 3310, Burzaco, Zip code: 1852, Buenos Aires, Argentina TELEFONO: (56)227060863/62 www.spplasticos.com
NO UTILIZAR ESTE EQUIPO A LA INTemperIE	
Volumen del tanque de agua fría: 3,6L Capacidad de suministro de agua fría(l/h): 2 L/hr Volumen del tanque de agua caliente: 1,02L Capacidad de suministro de agua caliente(l/h): 4 L/hr	

	GESTION OPERATIVA	Código FTE-GOP-021
	FICHA TECNICA	Versión 00
	Dispenser de Agua Fría y Caliente	Fecha. 11/03/2021
	Midea YL1632S	Pág. 6 de 6

9. ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Los Dispensers se almacenan en locales limpios, secos, resguardados del sol.

10. INFORMACIÓN AMBIENTAL

Los Dispensers son producidos con materias primas que pueden ser recicladas.

11. RECOMENDACIONES DE USO

Para asegurar la inocuidad del producto se recomienda realizar un lavado previo a su primer uso y luego periódicamente con cada cambio del botellón de agua.

A continuación, se detalla instructivo de la limpieza del producto:

1. Desconectar el dispenser de la corriente eléctrica.
2. Abra el grifo de agua caliente hasta que salga a temperatura ambiente.
3. Retire el botellón de agua del dispenser.
4. Abra el grifo para drenar el depósito de agua fría.
5. Lave los grifos, el kit anti derrame, el deflector o colector, la bandeja de goteo y la rejilla con jabón suave y agua. Luego enjuague con agua limpia. No utilizar ningún agente de limpieza que contenga cloro.
6. Limpie el interior del depósito de agua fría con un paño limpio.
7. Colocar nuevamente el bidón.

Para un instructivo más detallado, acudir a **INS-GOP-066 LimpiezaDeDispenserFrioCalor**.

La vida útil del producto es de 12 meses y posee una garantía de 6 meses a partir de su fecha de venta.